ПОДГОТОВКА, РАСКРОЙ, КЛЕЙ

Техническая инструкция по монтажу стеновых панелей Lucky Wall. Часть 1: требования к основанию, разметка, раскрой и нанесение клея HARDFIX. Шаги 01–08.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ — 01

Основание должно быть **сухим, прочным и чистым**; Отслаивающуюся краску и штукатурку снимите до прочного слоя; Сильно впитывающее основание обработайте грунтовкой и дайте ей высохнуть; Не монтируйте панели на влажную или промёрзшую стену

УСЛОВИЯ И РАБОЧЕЕ МЕСТО — 02

Температура в помещении при монтаже от **+10 до +30 °C**, не ниже +5 °C; Организуйте рабочее пространство для раскройки панелей; Тщательно очистите монтажную поверхность от пыли и загрязнений; У клея есть запах — работайте **при открытом окне**

РАЗМЕТКА ПАНЕЛЕЙ — 03

Подготовьте карандаш, строительную рулетку или линейку для точных измерений; Используйте линейку, правило или другой ровный предмет для разметки прямых линий

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗА — 04

Для чистого профессионального реза используйте **циркулярную пилу с диском по алюминию и ПВХ**; **В исключительном случае** можно резать строительным или канцелярским ножом по правилу; Ножом сначала сделайте неглубокий надрез, затем повторите движение несколько раз до полного прореза; Следите, чтобы не повредить поверхность под панелью

ПРИМЕРКА И РАЗМЕТКА — 05 · 06

Примерьте панель на месте монтажа, выполните подрезку при необходимости; **Отметьте карандашом** положение панели на стене — по этим отметкам вы точно установите её на место

КЛЕЙ HARDFIX — 07

Фирменный клей **HARDFIX** — структурный силиконовый клей для наших панелей; Выпускается в двух цветах, **белый и чёрный**, подбирайте под цвет панели; Без воды и растворителей, эластичный шов, не даёт усадки; Оставляйте зазор 2–4 см от краёв для последующего заполнения

СХЕМА НАНЕСЕНИЯ — 08

Наносите клей **жирными точками**: клей должен держать форму и не размазываться; Для ровных поверхностей сетка **10×10 см**; Для гипсокартона и бетона сетка **20×20 см**, объём около 10 мл на точку; Расход примерно 1 туба на 3–4 м² при сетке 10×10 см

ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ОБЪЁМОМ

До монтажа всей стены нанесите точку клея на **обрезок панели**, выдержите сутки и убедитесь, что лицевую сторону не повело; Проверка занимает минуту и снимает почти все вопросы к результату

МОНТАЖ, ПРОФИЛИ, УХОД

Часть 2: установка панели, фиксация, профили, сроки высыхания и уход в первые сутки. Шаги 09–16.

ПРИЖАТИЕ — 09

Приложите панель по отметкам и **плотно прижмите** по всей площади; Разгладьте от центра к краям, чтобы клей распределился равномерно; Панель прикладывается **один раз**: снимать её и прижимать повторно не нужно

ФИКСАЦИЯ ДО СХВАТЫВАНИЯ — 10

Зафиксируйте панель **малярным скотчем, подпорками или распорками**; Небольшая корректировка положения возможна первые **5–10 минут**; Фиксацию снимайте **через сутки**

ЕСЛИ ФИКСИРОВАТЬ НЕЧЕМ

Применяйте **комбинированный монтаж**: между точками HARDFIX нанесите точки быстросхватывающего клея; Быстрые точки удерживают панель сразу, пока HARDFIX набирает прочность; С фиксацией полная адгезия наступает в течение **24 часов**

СТЫКОВОЧНЫЙ Н-ПРОФИЛЬ — 11

Стык двух панелей закрывается **стыковочным Н-профилем**; Надевайте профиль на край уже приклеенной панели **до монтажа следующей**: после приклеивания обеих вставить его не получится

ТОРЦЕВОЙ П-ПРОФИЛЬ — 12

Открытый край панели и внешний угол закрываются **торцевым П-профилем**; Подбирайте профиль под цвет вашей панели

СРОКИ СХВАТЫВАНИЯ — 13

Корректировка положения — первые **5–10 минут**; Предварительное схватывание — через **40–60 минут**; Полная адгезия — через **24 часа**; Подпорки и малярный скотч снимайте **через сутки**

ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА — 14

Не нагружайте панель и не мойте стену **первые 24 часа**; После окончания работ проветривайте помещение несколько часов, примерно три

ВЛАЖНЫЕ ЗОНЫ И УХОД — 15 · 16

В ванной, на кухне и в санузле торцы панели **промажьте силиконом и закройте профилем** — иначе вода попадает в торец, появляется риск плесени и грибка; Мойте панель мягкой тканью с нейтральным моющим средством, без абразивов и растворителей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Свежий клей с лицевой поверхности снимается салфеткой с керосином, застывший — только механически, аккуратно; Гарантия **2 года на панели**; Гарантия на монтаж действует, когда работы выполняли мастера Lucky Wall